ZENITH X AIR CE

KASK

NL





TECHNISCHE DEATAILS

MATERIAAL
BUITENKANT HELM:
HD Polypropyleen

BINNENKANT HELM:
HD Expanded Polystyreen

HOOFDBAND:
Soft PA Nylon

STANDAARD
EN 397
EN 50365 (Klasse 0)
Bescherming tegen impact van boven, voren, achteren en van opzij in overeenstemming met EN 12492
Punt 4.2.1 Schokenergie -absorptiecapaciteit
Punt 4.2.2 Penetratie
Punt 4.2.1 Ventilatie

MAAT
Universal regulable de 53 a 63 cm

GEBRUIKSTEMPERATUUR
-30°C / +50°C

GEWICHT
490 g

CATEGORIE
III

WHE00075-201 WIT	WHE00075-202 GEEL	WHE00075-203 ORANJE
WHE00075-204 ROOD	WHE00075-205 GROEN	WHE00075-206 BRITS GROEN
WHE00075-208 BLAUW	WHE00075-209 ANTRACIET	WHE00075-210 ZWART
WHE00075-214 ROZE	WHE00075-215 GRIJS	

TECHNOLOGIE

POLYPROPYLEEN HD EXTERNE SCHAAL
Licht wegende externe schaal met exponentieel betere prestaties. Blinkt uit in schokabsorptie, vooral bij lage temperaturen (-30°C). Weerstaat vergeling en vermindering.

D-CORE TECHNOLOGIE
De binnenschaal van de helm is ontworpen met een binnenkern met een lage dichtheid, geoptimaliseerd voor bescherming tegen schokken van bovenaf.

HD KRUIN BESCHERMING
Extern kruinsysteem met hogere dichtheid dat een sterkere allround bescherming en meer comfort biedt.

CLICK-IN SYSTEEM
Gepatenteerd bevestigingssysteem voor voering aan de binnenkant dat de duurzaamheid, vervanging en verwijdering van de voering verbeterd.

DRY+
Geavanceerder composietstof geïntegreerd met Hydrocool® vochtafvoerende technologie en uitzonderlijk zacht textiel voor meer gebruikerscomfort. Verrijkt met een geurverdrijvende behandeling met zilverionen.

INSTELLINGSSYSTEEM
Een aanpassingssysteem dat drie componenten integreert, wat voor een hele dag comfort zorgt. Een nieuwe draaiknop met grotere diameter zorgt voor eenvoudige instelling van de maat. Ergonomische zijvleugels zorgen voor een snelle en veilige pasvorm tegen de achterkant van het hoofd. Het gepatenteerde Self Adaptive Live Hinge is de nieuwste, zelfaanpassende fittechnologie die met de drager meebeweegt.

ELEKTRISCHE ISOLATIE EN 50365
Bescherming tegen potentieel contact tijdens het werken met onder spanning staande of in de buurt van onder spanning staande delen op laagspanningsinstallaties van maximaal 1000 V a.c. of 1500 V d.c.

VENTILATIEKANALEN
De helm heeft 10 luchtinlaten die de interne luchtstroom door de uitstroomkanalen maximaliseren en zo een uitzonderlijk ademend vermogen van de helm bieden.

GEAVANCEERDE KINBAND
ECO LEATHER
Nieuwe, eco-lederen kinband ontworpen met nieuwe, achterste afstelpunten voor een persoonlijke pasvorm. Geschikt voor grote maten en past zich aan bij het gebruik van oorbeschermers. Kleurgecodeerde clips geven aan, aan welke EN-norm de kinriem voldoet.

LATERALE VERDELER
De kinband heeft een regelpunt aan de zijkant die er voor zorgt dat hij beter aanpasbaar is.

BEVESTINGSRING
Aan de helm zit een bevestingslus om de helm, als hij niet gedragen wordt, aan bijv. de kleding te hangen.

BEVESTIGINGSLEUVEN VOOR GEHOORBESCHERMING
Helm is ontworpen met standaard 30mm slot voor het bevestigen van KASK oorkappen.

HI-VIZ NAAMPLAATJE
Ontworpen met een goed zichtbaar naamplaatje op de achterkant van de helm voor gemakkelijke identificatie.

© 2020 KASK SPA. All rights reserved.

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com

kask.com

PRODUCT OF ITALY

ZENITH X AIR CE

NL

FRONACCESSOIRESLOT VOORKANT
Helm is voorzien van een slot aan de voorzijde waarin een badge of een lamp bevestigd kan worden.

VERVANGBARE LAMPKLEMMEN
Helm voorzien van 4 verwijderbare nylon bevestigingsclips voor een lamp met hoofdband. Compatibel met KASK-helmlampen en industriële helmlampen met elastische banden.

HAKEN OORDOPJES
Lampclips voorzien van veilige oordophaakjes zodat ze makkelijk bij de hand zijn.

EENVOUDIG KLIKSYSTEEM
Helm voorzien van slots voor vizieradapters, gelaatsbescherming en oogbescherming zodat deze gemakkelijk op de helm kunnen worden gemonteerd.

FUNCTIONALITEIT

Bescherming tegen impact van bovenaf	K	5 Kg from 1 m 100 J
Bescherming tegen zijwaartse-, voor- en achter impact	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J
Bescherming tegen doordringen van deeltjes	K	3 Kg from 1 m 30 J

Loskomen kinriem	K	>15 kg <25 kg
Bestendigheid tegen lage temperaturen	K	T= -30°C
Bescherming tegen zijvervorming	K	LD
Bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes	K	MM

K Volgens de norm K* Aanvullende test volgens de norm EN 12492 K Facultatieve vereisten

AANVULLENDE INFORMATIE

3 YEARS GUARANTEE 10 YEARS SHELF LIFE

GARANTIE
3 jaar vanaf aankoopdatum.

LEVENSDUUR HELMSCHAAL
10 jaar vanaf productiedatum (productiedatum is geprint op een label aan de binnenzijde van de helm. Controleer de helm regelmatig op schade! Beschadiging, vervorming of verkleuring zijn belangrijke indicatoren om de helm extra te controleren.

SCHOONMAKEN
Maak de helm alleen met water schoon, ph-neutrale zeep en een zachte, schone doek. De binnenvoering kan met de handgewassen worden in koud water of in de wasmachine (max 30°C - 85°F). Gebruik geen chemische schoonmaakproducten of oplosmiddelen.

BEWAREN
Als de helm niet gebruikt wordt graag niet in het volle zonlicht leggen of in de buurt van een warmtebron.

AANBRENGEN STICKERS
Breng geen stickers, plakkers of verf aan op de helm niet goedgekeurd zijn door de fabrikanten van de helm. Elke ongeschikte, ingekeurde aanpassing kan de functionaliteit van de helm aantasten.

ACCESSORIES


WVI00007
ZEN VIZIER


WVI00008
ZEN FF VIZIER


WVI00009/10
ZEN MM/PM VIZIER


WVI00014
ARC FLASH 1


WVI00015
ARC FLASH 2


WHP00004/5/6
OORKAPPEN


WAC00013/25
NEKBESCHERMER


WAC00032/33
NEKBESCHERMER RW


WAC00036/37
ZONNEKAP


WAC00040
LINER REFRESHER

ONTDEK MEER



SCAN VOOR COMPLETE COLLECTIE

© 2020 KASK SPA. All rights reserved.

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com

kask.com

PRODUCT OF ITALY